

Hoja de producto

| Producto | Designación | Núm. de pedido |
|----------------|-------------|----------------|
| Manguera | SR 951 | T01-3003 |
| Manguera doble | SR 952 | R01-3009 |

Descripción del producto

Las mangueras de respiración de Sundström han sido ensayadas y aprobadas con los productos abajo indicados. Están previstas para uso junto con la semimáscara Sundström SR 900.

- Soporte de filtro remoto SR 905
- Ventilador SR 500/SR 700
- Accesorio de aire comprimido SR 507 (sólo SR 951)

Las mangueras de plástico elaborada en PU con una espiral de resorte en PC/ABS. Las mangueras son flexibles, de bajo peso y son resistente a sustancias químicas.

Las mangueras se suministran completas con conexiones.

Características técnicas

| | SR 951 | SR 952 |
|-------------------------------------|---|--|
| Material | PU con una espiral de resorte en PC/ABS | PU on una espiral de resorte en PC/ABS |
| Color | Negro | Negro |
| Dimensión | 32 mm | 22,5 mm |
| Longitud | 670 mm | 650 mm |
| Temperaturas, uso | -10 – +55 °C, < 90 % RH | -10 – +55 °C, < 90 % RH |
| Temperaturas, almacenamiento | -20 – +40 °C, < 90 % RH | -20 – +40 °C, < 90 % RH |
| Homologaciones | EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 EN 14594:2005, 3A 3B | EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 |



SR 951



SR 952