

# Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Wąż	SR 951	T01-3003
Wąż podwójny	SR 952	R01-3009

## Opis

Wężę wentylacyjne Sundström testowane i zatwierdzone wraz z poniższymi produktami, przeznaczone do użytku z półmaska Sundström SR 900.

- Zewnętrzny uchwyt filtra SR 905
- Zespół nadmuchowy SR 500/SR 700
- Aparat węzowy sprężonego powietrza SR 507 (tylko SR 951)

Wężę z tworzyw sztucznych wykonane są z PU, z spiralą sprężynową z PC/ABS. Wężę są elastyczne, niska masa i są odporny na czynniki chemiczne.

Wężę są dostarczane w komplecie z łączników.

## Specyfikacja techniczna

	SR 951	SR 952
<b>Tworzywo</b>	PU, z spiralą sprężynową z PC/ABS	PU, z spiralą sprężynową z PC/ABS
<b>Kolor</b>	Czarny	Czarny
<b>Wymiary</b>	32 mm	22,5 mm
<b>Długość</b>	670 mm	650 mm
<b>Temperatura użytkowania</b>	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
<b>Atesty</b>	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 EN 14594:2005, 3A 3B	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008



SR 951



SR 952