

# Liste des produits

Produit	Désignation	Référence
Tuyau	SR 951	T01-3010
Tuyau jumelé	SR 952	R01-3013

## Description du produit

Les tuyaux respiratoires Sundström sont testés et approuvés pour les produits suivants et sont prévus pour être utilisés avec le demi-masque SR 900 APR Sundström.

- Support de filtre distant SR 905
- Ventilateur SR 500

Les tuyaux en plastique sont fabriqués en PU avec spirale ressort en PC/ABS. Les tuyaux sont flexibles, légers et résistants aux produits chimiques.

Les tuyaux sont livrés complets avec raccords.

## Caractéristiques techniques

	SR 951	SR 952
Matériau	PU avec spirale ressort en PC/ABS	PU avec spirale ressort en PC/ABS
Couleur	Noir	Noir
Diamètre	1,26 in (32 mm)	0,89 in (22,5 mm)
Longueur	26,4 in (670 mm)	25,6 in (650 mm)
Température d'utilisation	14 à 131 °F (-10 à +55 °C), < 90 % RH	14 à 131 °F (-10 à +55 °C), < 90 % RH
Température de stockage	4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 90 % RH	4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 90 % RH
Agréments	NIOSH CFR 42, partie 84	NIOSH CFR 42, partie 84



SR 951



SR 952

### Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.  
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300  
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM  
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com  
www.srsafety.com