

Folleto de producto

Producto	Modelo núm.	Pedido núm.
Manguera	SR 951	T01-3010
Manguera doble	SR 952	R01-3013

Descripción del producto

Las mangueras de respiración Sundström son probadas y aprobadas con los productos abajo indicados, y están diseñadas para ser usadas con la semimáscara APR Sundström SR 900.

- Portafiltros remoto SR 905
- Ventilador SR 500

Las mangueras de plástico son elaboradas en PU con una espiral de resorte en PC/ABS. Las mangueras son flexibles, de bajo peso y son resistentes a sustancias químicas.

Las mangueras se suministran completas con conexiones.

Características técnicas

	SR 951	SR 952
Material	PU con una espiral de resorte en PC/ABS	PU con una espiral de resorte en PC/ABS
Color	Negro	Negro
Dimensión	1,26 pulg. (32 mm)	0,89 pulg. (22,5 mm)
Longitud	26,4 pulg. (670 mm)	25,6 pulg. (650 mm)
Temperaturas, uso	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH
Temperaturas, almacenamiento	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH
Homologaciones	NIOSH 42 CFR parte 84	NIOSH 42 CFR parte 84



SR 951



SR 952

Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com