

# Karta Produktowa

| Produkt   | Nr modelu | Nr katalogowy |
|---|-----------|---------------|
| Ostona karku i klatki piersiowej, spawalnicza, Proban | SR 585-1  | T06-8011      |
| Ostona karku i klatki piersiowej, spawalnicza, skóra  | SR 585-2  | T06-0808      |
| Uszczelnienie twarzowe, spawalnicze, Proban           | -         | T06-8012      |
| Uszczelnienie twarzowe, spawalnicze, skóra            | -         | T06-0809      |
| Ostona węża, Proban                                   | SR 59021  | T06-4016      |

## Opis wyrobu

Ostona karku i klatki piersiowej wraz z uszczelnieniem twarzowym zapewnia odpowiednią ochronę przed rozpryskami i iskrami powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu.

Do stosowania wraz z SR 580/SR 584, SR 580/SR 587, SR 580/SR 588-1 i SR 580/SR 588-2.


Ostona węża pozwala wydłużyć czas eksploatacji węża w opisanych powyżej warunkach roboczych. Elementy z probanu można wyczyścić po użyciu. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Sundström.

## Specyfikacje techniczne

|                                   | T06-8011                              | T06-8012 | T06-0808                             | T06-0809 | T06-4016                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Materiały</b>                  | Proban                                | Proban   | Skóra                                | Skóra    | Proban                               |
| <b>Masa</b>                       | 155 g                                 | 60 g     | 350 g                                | 90 g     | 75 g                                 |
| <b>Temperatura użytkowania</b>    | -14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH |          | 14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH |          | 14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH |
| <b>Temperatura przechowywania</b> | 4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH   |          | 4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH  |          | 4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH  |



T06-8011  
T06-0808



T06-8012  
T06-0809



T06-4016



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**   
www.srsafety.com