

Karta Produktowa

Produkt	Nr modelu	Nr katalogowy
Ostona karku i klatki piersiowej, spawalnicza, Proban	SR 585-1	T06-8011
Ostona karku i klatki piersiowej, spawalnicza, skóra	SR 585-2	T06-0808
Uszczelnienie twarzowe, spawalnicze, Proban	-	T06-8012
Uszczelnienie twarzowe, spawalnicze, skóra	-	T06-0809
Ostona węża, Proban	SR 59021	T06-4016

Opis wyrobu

Ostona karku i klatki piersiowej wraz z uszczelnieniem twarzowym zapewnia odpowiednią ochronę przed rozpryskami i iskrami powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu.

Do stosowania wraz z SR 580/SR 584, SR 580/SR 587, SR 580/SR 588-1 i SR 580/SR 588-2.


Ostona węża pozwala wydłużyć czas eksploatacji węża w opisanych powyżej warunkach roboczych. Elementy z probanu można wyczyścić po użyciu. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Sundström.

Specyfikacje techniczne

	T06-8011	T06-8012	T06-0808	T06-0809	T06-4016
Materiały	Proban	Proban	Skóra	Skóra	Proban
Masa	155 g	60 g	350 g	90 g	75 g
Temperatura użytkowania	-14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH		14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH		14 do 131°F (-10 do +55°C), < 90% RH
Temperatura przechowywania	4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH		4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH		4 do 104°F (-20 do +40°C), < 90% RH



T06-0811
T06-0808



T06-0812
T06-0809



T06-4016



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com