

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Halvmask	SR 900 S, M, L	H01-3012, H01-3112, H01-3212

Produktbeskrivning

Halvmask SR 900 tillverkas i TPE/PP, termoplastisk elastomer och polypropen, i tre storlekar, S, M och L. Masken är försedd med två utandningsventiler som ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. Material och färgpigment i maskstommen är FDA-godkända för livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier.

Maskens enkla justerbara resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta, vilket bidrar till en bekväm och säker tillpassning.

Halvmask SR 900 används tillsammans med:

- Filter ur Sundströms filterprogram.
- Midjeburet filter SR 905 enligt EN 12083.
- Trycklufttillsats SR 307 eller SR 507 som då fungerar som en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde enligt EN 14594:2005.
- Batteridrivna fläkten SR 500 eller SR 700 i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem enligt EN 12942:1998.

Förfilterhållare medföljer.

Förvaras bäst i box SR 230 alternativt förvaringsväska SR 339.

Teknisk specifikation

	SR 900	EN 140:1998
Inandningsmotstånd vid 30 l/min	≈ 3 Pa	≤ 50 Pa
Utandningsmotstånd vid 160 l/min	≈ 70 Pa	≤ 300 Pa
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Lagringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Vikt	S = 132 g M = 136 g L = 138 g	-
Tilldelad skyddsfaktor ¹	20 (GasX)	-
Nominell skyddsfaktor ²	48 (P3) 50 (GasX) 48 (GasX P3)	-
Godkännande	EN 140:1998	-

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända halvmasker med partikelfilter P3, oavsett testresultat.

2) Enligt EN 529:2005.



Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com

- A. Maskstomme
- B. Packning
- C. Filterhållare
- D. Ventilåsa -in
- E. Ventilåsa -ut
- F. Utandningsmembran
- G. Skyddslock
- H. Inandningsmembran
- I. Bandställ
- J. Filter (ingår ej)
- K. Förfilter
- L. Förfilterhållare
- M. Slang SR 951
- N. Slang SR 952, dubbel
- O. Fläkt SR 500
- P. Fläkt SR 700
- Q. Midjeburet filter SR 905
- R. Trycklufttillsats SR 507
- S. Trycklufttillsats SR 307

